

EB-X49



Projektor přináší flexibilní možnosti instalace a umístění a současně vynikající jas, ostrost, výkon a snadnou údržbu.

Stylový projektor EB-X49 nabízí skvělý výkon v mimořádně všestranném řešení, takže promítání prezentací nevyžaduje žádnou námahu. Dlouhá životnost lampy a osvědčená spolehlivost produktů Epson jsou zárukou bezstarostného provozu s minimální údržbou.

Jasný, živý obsah na velké škálovatelné projekční ploše

Vychutnejte si velkoformátové prezentace s ostrým a skvěle čitelným textem i neodolatelný obraz a videa na projekční ploše velikosti až 300". Světelný výstup 3 600 lumenů v kombinaci s vysokým kontrastním poměrem 16 000 : 1 znamená mimořádný vizuální zážitek dokonce i v dobře osvětlených místnostech.

Dlouhé roky bezproblémových porad

Díky životnosti lampy až 12 000 hodin v úsporném režimu.

Flexibilní instalace a umístění

Automatická svíslá a manuální vodorovná korekce lichoběžníkového zkreslení nabízejí úžasnou svobodu umístění projektoru v místnosti bez deformace obrazu. Flexibilitu nabízí také širokoúhlý optický zoom projektoru.


Podpora provozu v síti a bezdrátového připojení (volitelně)

Díky podpoře připojení k síti (prostřednictvím konektoru RJ45) a volitelného bezdrátového připojení lze projektor EB-X49 přidat do firemní sítě nebo později inovovat o možnost připojení z bezdrátového zařízení.

Vysoce kvalitní zvuk

Tento projektor obsahuje vestavěný 5W reproduktor, který umožňuje přehrávat čistý zvuk bez potřeby dalších externích reproduktorů.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Jasný obraz vysoké kvality**
Technologie 3LCD a stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup
- **Přenosný projektor**
Malý a lehký model, který lze snadno přenášet z jedné místnosti do druhé
- **Široké možnosti připojení**
Podpora provozu v síti a bezdrátového připojení
- **Nízké celkové náklady na vlastnictví**
Životnost lampy až 12 000 hodin v úsporném režimu
- **Všestrannost a flexibilní ovládání**
Promítání z mnoha zdrojů prostřednictvím rozhraní HDMI a volitelného bezdrátového připojení



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,55 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	3.600 lumenů- 2.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	3.600 lumenů In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	XGA
Native Contrast	16.000 : 1
lampa	UHE, 210 W, 6.000 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, faktor: 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu	30 palců - 300 palců
Clonové číslo projekčního objektivu	1,49 - 1,72
Ohnisková vzdálenost	16,9 mm - 20,28 mm
Posun	8 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Funkce USB Display	2v1: Obraz / Zvuk
Rozhraní	USB 2.0, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (2x), audiovstup, USB 2.0-A
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Snadné předvolby nabídky OSD, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, funkce rozdělení obrazovky, aplikace iProjection, aplikace iProjection nastavena pomocí funkce NFC, Aplikace iProjecton nastavená pomocí kódu QR
Barevné režimy	tabule, dynamický, prezentace, sRGB, Divadlo

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	327 W, 225 W (ekonomický), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 W
Rozměry výrobku	302 x 249 x 87 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	2,7 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
Obsažený software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Reproduktory	5 W
Umístění	Instalace na strop, Stolní

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele, lampa: 36 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H982040
Čárový kód	8715946680750
Země původu	Filipíny

EB-X49

OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- Úvodní příručka
- dálkové ovládání vč. baterií
- záruční list
- Kabel HDMI 1,8 m

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01