

Epson LQ-690IIN

DATOVÝ LIST



Rychlý a spolehlivý jehličkový tisk s tiskárnou Epson LQ-690IIN. Její robustnost a moderní design se bude příjemně hodit do jakéhokoli prostředí.

Model LQ-690IIN, navržený s ohledem na produktivitu, je velice spolehlivá jehličková tiskárna, která nabízí působivou výtěžnost pásy. Je rychlá a kompaktní s robustní konstrukcí. Její moderní design umožňuje bezproblémovou integraci do jakéhokoli pracovního prostředí, ať už jde o kancelář nebo sklad.

Rychlý tisk:

Tiskněte rychleji a produktivněji. Model LQ-690IIN vytiskne originál + šest kopií a je schopen tisknout imponující rychlostí 487 znaků za sekundu (10 cpi) při použití písem v tiskárně.

Vysoká výtěžnost pásy:

V náročném a rušném pracovním prostředí je vysoká výtěžnost pásy velmi důležitá. Tiskárna LQ-690IIN disponuje výtěžností 10 milionů znaků na pásku, a je tedy na trhu s plošnými tiskárnami předním hráčem. Je také nákladově efektivní díky dlouhým cyklům výměny pásy, nízkým provozním nákladům a celkovým nákladům na vlastnictví. Páska je navíc přenositelná, což znamená, že můžete v nové tiskárně používat pásy ze své aktuální tiskárny, což vede k nižším nákladům a plýtvání.

Spolehlivost:

Tiskárna je odolná a vyznačuje se dlouhou životností. Uživatelé se mohou spolehnout na střední dobu mezi poruchami dosahující 20 000 provozních hodin. Robustní skříň odolává vysokým vlhkým i tepelným podmínkám a díky svým síťovým možnostem je LQ-690IIN ideální pro všechny vaše pracovní požadavky. Výsledkem je vyšší produktivita a menší nároky na údržbu z důvodu odstávek – tyto výhody jsou zásadní při tisku velkého množství dokumentů a dat.

Inteligentní design:

Tato kompaktní, výkonná tiskárna je navržena tak, aby se vešla na váš pracovní stůl. Díky svému modernímu, černobílému krytu se dokonale hodí do kancelářského i skladového prostředí.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoká rychlost**
Působivá rychlost tisku 487 znaků za sekundu (10 cpi) s 1 + 6 kopiemi
- **Kvalita**
Kapacita 106 sloupců s 24 piny zaručuje vyšší kvalitu
- **Spolehlivost**
Kombinovaná životnost tiskové hlavy a střední doba mezi poruchami 20 000 hodin
- **Moderní design**
Černobílý kryt se příjemně hodí do jakéhokoli pracovního prostředí

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Počet jehliček	24 jehličky
Počet sloupců	106 sloupce

TISK

Rychlost tisku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 znaků/s, 12 cpi: 529 znaků/s, Draft: 10 cpi: 366 znaků/s, 12 cpi: 396 znaků/s, LQ: 10 cpi: 121 znaků/s, 12 cpi: 132 znaků/s
Čárové kódy	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Počet kopií	6 plus jeden originál
Tabulky znaků	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Tiskové rozlišení	360 x 180 dpi

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0, Obousměrný paralelní, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T)
----------	---

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu, Nekonečný papír vzadu, Výstup papíru vpředu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton
Síla papíru Nekonečný papír	0,065 mm - 0,49 mm
Síla papíru Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Síla papíru Labels Total Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Síla papíru Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Síla papíru Single Sheet	0,065 mm - 0,15 mm

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	38 W, 3 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	480 x 301 x 211 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	6,8 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C
kompatibilní operační systémy	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later
Obsažený software	Epson Status Monitor
Průměrná bezporuchová doba MTBF	20.000 Hodiny
Životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Akustický tlak	Provoz: 59 dB (A)- v pohotovostním režimu: 54 dB (A)
Druhy písma	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H
Paměť	128 kB součástí dodávky
Ribbon Yield	10000000 znaků Černá Draft

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	ESC/P2, IBM PPDS
---------	------------------

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CJ82403
Čárový kód	8715946695983
Země původu	Indonésie
Velikost palety	4 ks

Epson LQ-690IIN

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- software (CD)
- Záruční dokument
- napájecí kabel
- Barvicí páska

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- S015610 (C13S015610)